



B-typin kaarikiinnike



C-kisko 2970/2SLD

TUOTETIEDOT

KÄYTTÖKOHTTEET

Useiden kaapeleiden asennus erikseen rinnakkain kattoihin tai seiniin.

Palonkestoluokka saavutetaan Dätwyler Keram -kaapelityypeille (N)HXH/(N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH/(N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

Tuotenro	Kiinniketyyppi	Kaapelin ø [mm]		PU
1300 043	B 12 D	6	- 12	100 kpl
1300 044	B 14 D	10	- 14	100 kpl
1300 045	B 16 D	12	- 16	100 kpl
1300 046	B 18 D	14	- 18	100 kpl
1300 047	B 22 D	18	- 22	100 kpl
1300 048	B 26 D	22	- 26	100 kpl
1300 049	B 30 D	26	- 30	100 kpl
1300 050	B 34 D	30	- 34	100 kpl
1300 051	B 38 D	34	- 38	100 kpl
1300 052	B 42 D	38	- 42	100 kpl
1300 053	B 46 D	42	- 46	100 kpl
1300 054	B 50 D	46	- 50	50 kpl
1300 055	B 54 D	50	- 54	50 kpl
1300 056	B 58 D	54	- 58	50 kpl
1300 057	B 64 D	58	- 64	50 kpl
1300 058	B 70 D	64	- 70	50 kpl
1300 059	B 76 D	70	- 76	50 kpl
1300 060	B 82 D	76	- 82	50 kpl
1300 061	B 90 D	82	- 90	50 kpl
1300 062	B 100 D	90	- 100	25 kpl
1300 063	B 110 D	100	- 110	25 kpl

Edellytetään C-kiskoa 2970/2 SLD kaarikiinnikkeiden kiinnittämistä varten.

Tuotenro	C-kisko	Uraleveys	PU
1300 064	2970/2 SLD	16 mm	tarvittaessa

C-kiskon asennukseen suosittelemme palonkestäviä tulppia KDM, 30 mm.

Älä ylitä palonkestävien tulppien suurinta sallittua vetovoimaa!

C-kiskojen pituus on 2 m. Muita pituuksia saatavissa pyynnöstä.

C-kiskon nopeaan asennukseen suosittelemme SWM-SM-työkalusarjaa.

Katso myös muut valinnaiset asennustavat:

Kaapelinippujen asennus kiinnikkeillä, asennus teräsarmeerattuihin putkiin jne.

Kaarikiinnike

Tyyppi B, tuella (LW)

Kiinnitysväli ≤ 800 mm



B-tyyppin kaarikiinnike, jossa kaapelituki



C-kisko 2970/2SLD

TUOTETIEDOT

KÄYTTÖKOHTTEET

Useiden kaapeleiden asennus erikseen tai nippuina rinnakkain kattoihin tai seiniin. Palonkestoluokka saavutetaan Dätwyler Keram -kaapelityypeille (N)HXH/(N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH/(N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90 (800 mm).

Tuotenro	Kiinniketyyppi	Kaapelin ø [mm]	PU
1300 045	B 16 D	8 – 13	100 kpl
1300 065	LW 16 D		100 kpl
1300 047	B 22 D	13 – 19	100 kpl
1300 066	LW 22 D		100 kpl
1300 048	B 26 D	19 – 23	100 kpl
1300 067	LW 26 D		100 kpl
1300 050	B 34 D	23 – 31	100 kpl
1300 068	LW 34 D		100 kpl
1300 051	B 38 D	31 – 36	100 kpl
1300 069	LW 38 D		100 kpl
1300 052	B 42 D	36 – 40	100 kpl
1300 070	LW 42 D		100 kpl
1300 053	B 46 D	40 – 43	100 kpl
1300 071	LW 46 D		100 kpl
1300 054	B 50 D	43 – 47	50 kpl
1300 072	LW 50 D		50 kpl
1300 055	B 54 D	47 – 51	50 kpl
1300 073	LW 54 D		50 kpl

Edellytetään C-kiskoa 2970/2 SLD sankakiinnikkeiden kiinnittämistä varten.

Tuotenro	C-kisko	Uraleveys	PU
1300 064	2970/2 SLD	16 mm	tarvittaessa

C-kiskon asennukseen suosittelemme palonkestäviä tulppia KDM, 30 mm.
Älä ylitä palonkestävien tulppien suurinta sallittua vetovoimaa!
C-kiskojen pituus on 2 m. Muita pituuksia saatavissa pyynnöstä.

C-kiskon nopeaan asennukseen suosittelemme SWM-SM-työkalusarjaa.

Katso myös muut valinnaiset asennustavat:
Kaapeliniippujen asennus kiinnikkeillä, asennus teräsarmeerattuihin putkiin jne.