


Ulko- / maakuidut SM/MM

Ulko- ja maakuidut ovat ulkokäyttöön soveltuvia kuitukaapeleita erinomaisin mekaanisin ominaisuuksin.

Kaapelit ovat halogeenivapaita, eli samalla kuidulla voidaan jatkaa huoletta myös sisätiloihin. Kaikki kaapelityypit on myös suoraan maahan asennettavissa.

Valokaapelivalikoimasta löytyy myös kuivalla rakenteella toteutettuja kaapeleita (wbGGT), eli ylimääräisen rasvan/geelin puhdistaminen jää pois työvaiheista. Valikoima on erittäin laaja ja vakiotuotteena löytyy aina 96 kuituun asti (8x12).

Erikseen saatavilla on myös 288 kuituun asti (12x24). Kysy lisää!



TEKNISET TIEDOT

- o **Tyyppi:** FO Outdoor ZGGT HP / A-DQ(ZN)B2Y, wbGGT HP / A-DQ(ZN)B2Y
- o **Rakenne:** HDPE ulkovaippa, repäisylanka, lasivahvistettu eriste, tukiteippi (vain wbGGT), 1 – 8 erillisputkea ja 4 – 96 kuitua
- o **Metalliton rakenne:** Kyllä
- o **Repäisylanka:** Kyllä
- o **Kuiva rakenne:** Kyllä (vain wbGGT)
- o **Jyrsijäsuojaus:** Kyllä
- o **Kaapelin paksuus:** 8,2 – 14 mm
- o **Kaapelin paino:** 42 – 133 kg/km
- o **Erillisputkien määrä:** 1 – 8 kpl
- o **Kuitujen määrä :** 4 – 96 kpl
- o **Ulkovaippa:** HDPE
- o **Ulkovaipan väri:** Musta
- o **Kaapelimerkinnät:** «kaapelityyppi» «DATWYLER-nimitys» «DIN-nimitys» «kuitujen määrä» «kuitujen tyyppi» «lisäteksti» «eränumero» «metrimerkintä»
- o **Lämpötila-alue varastoinnissa:** -40... +70 °C
- o **Lämpötila-alue asennuksessa:** -10... +50 °C
- o **Lämpötila-alue käytössä:** -40... +60 °C
- o **Taivutussäde:** 130 – 210 mm (datalehden mukaisesti)
- o **Vetolujuuden kesto:** 2500 – 9000 N (datalehden mukaisesti)
- o **Puristuksen kesto:** 3000 – 6000 N jatkuva, 8000 – 10 000 N hetkellinen (datalehden mukaisesti)
- o **Kelakoko:** Myydään metreittäin

Palotekninen käyttäytyminen:

- o **Reagointi palotilanteessa:** Euroclass-luokituksen mukaan **EN 13501-6 Fca**
- o **Halogeeniton, ei syövyttäviä palokaasuja:** IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

HUOM! Valokuitukaapeleiden hintaan lisätään mahdollisesti katkaisu- ja kelausmaksu (kts. [Toimitus ja palautusehdot](#)).

SÄHKÖNUMERO

TUOTENIMI

0283180	Valokuitukaapeli maa ZGGT HighP 1x4 SM OS2 NC/OH maa/kanavakaapeli Fca Black
0283181	Valokuitukaapeli maa ZGGT HighP 1x6 SM OS2 NC/OH maa/kanavakaapeli Fca Black
0283182	Valokuitukaapeli maa ZGGT HighP 1x8 SM OS2 NC/OH maa/kanavakaapeli Fca Black
0283183	Valokuitukaapeli maa ZGGT HighP 1x12 SM OS2 NC/OH maa/kanavakaapeli Fca Black
0283184	Valokuitukaapeli maa ZGGT HighP 1x24 SM OS2 NC/OH maa/kanavakaapeli Fca Black
0283186	Valokuitukaapeli maa wbGGT HP 4x12 SM OS2 NC/OH maa/kanavakaapeli Fca Black
0283187	Valokuitukaapeli maa wbGGT HP 8x12 SM OS2 NC/OH maa/kanavakaapeli Fca Black
0286180	Valokuitukaapeli maa ZGGT HighP 1x4 MM OM3 NC/OH maa/kanavakaapeli Fca Black

SÄHKÖNUMERO	TUOTENIMI
0286181	Valokuitukaapeli maa ZGGT HighP 1x6 MM OM3 NC/OH maa/kanavakaapeli Fca Black
0286183	Valokuitukaapeli maa ZGGT HighP 1x12 MM OM3 NC/OH maa/kanavakaapeli Fca Black
0286184	Valokuitukaapeli maa ZGGT HighP 1x24 MM OM3 NC/OH maa/kanavakaapeli Fca Black

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi



PISTESARJAT