

JE-H(St)H...Bd Oranssi E30-E90 / PH120

Palonkestävä instrumentointikaapeli maks. 225 V, Keram
Halogeeniton standardin VDE 0815 mukaisesti
Palonkestävyys (FE180) standardien VDE 0472-814, IEC 60331 ja EN 50200 mukaisesti
Järjestelmän palonkestoluokka EN 50200 (PH120) sekä E30-E90* standardin DIN 4102-12 mukaisesti.

Käyttökohteet:

Palonkestäviä asennuskaapeleita käytetään kohteissa, joissa tarvitaan erityistä suojaa tulelta ja liekeiltä suojaamaan ihmisiä ja laitteita ja joissa on noudatettava erityisen tiukkoja turvallisuusmääräyksiä. Soveltuu sisäkäyttöön. Ulkokäyttöä varten tuote on suojattava suoralta auringonvalolta. Kaapelin saa asentaa suoraan maahan tai veteen vain, jos käytetään suojaputkea. Nämä kaapelit täyttävät järjestelmän palonkestoluokille E30-E90* asetetut vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti. Järjestelmän palonkestävyys taataan 110 V:n käyttöjännitteeseen saakka. Sallittu johtimen käyttölämpötila +70 °C.

HUOM! FRHF-kaapeleiden hintaan lisätään mahdollisesti katkaisu- ja kelausmaksu sekä kaapelikelan hinta. (kts. [Toimitus ja palautusehdot](#))

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖNUMERO

TUOTENIMI

0234020	Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H L 1x2x0,8 E30/PH120
0234022	Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H L 2x2x0,8 E30/PH120
0234024	Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H L 4x2x0,8 E30/PH120
0234120	Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H 1x2x0,8 E90/PH120
0234122	Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H 2x2x0,8 E90/PH120
0234124	Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H 4x2x0,8 E90/PH120
0234126	Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H 8x2x0,8 E90/PH120
0234128	Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H 12x2x0,8 E90/PH120
0234130	Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H 16x2x0,8 E90/PH120
0234132	Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H 20x2x0,8 E90/PH120
0234134	Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H 32x2x0,8 E90/PH120
0234136	Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H 40x2x0,8 E90/PH120
0234138	Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H 52x2x0,8 E90/PH120

