NHXMH-ohjauskaapelit



NHXMH-kaapeli on erinomainen kuoria ja todella ohut rakenteeltaan ja sitä voidaan käyttää kiinteisiin asennukseen kuiviin, kosteisiin tai märkiin tiloihin. Voidaan asentaa myös rappauksen alle, putkiin tai betoniin lukuun ottamatta suoraa upottamista valuun, sullobetoniin tai tärybetoniin. Soveltuu myös ulkokäyttöön kun suojataan suoralta UV-valolta. Sallittu johtimen käyttölämpötila +70 ˚C.

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot:

- Eristys: cross-linked polyethylene
- Nimellisjännite: 300/500V
- Koestusjännite: 2000V
- Lämpötila: +5...+70 °C
- Johdin: Hehkutettu luokka 1 tai 2
- Johdinvärit: VDE 0293 mukaan
- Taivutussäde: 4 x halkaisija

Standardit:

- VDE 0250 osa 214
- EN 60228 luokka 1/2
- EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
- IEC 60332-3
- EN 61034-2 (IEC 61034-2)
- EN 50267-2-2 (IEC 60754-2)

SÄHKÖNUMERO	TUOTENIMI

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi

PISTESARJAT