

PST RIB -lämmittimet



PST RIB -lämmittimet ovat tehokkaita mutta silti kompaktin kokoisia. Myös Marine-hyväksytyjä. 1600 W:n teho saadaan vain 0,18 m2 pinta-alan avulla pinta-lämpötilan pysyessä silti sähkölämmittimille säädetyn maksimirajan alapuolella. Lämmittimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä sekä alumiinista. Rakenteensa ansiosta ne ovat todella kevyitä ja sopivat siten erinomaisesti esimerkiksi laivoihin tai muuhun teollisuuskäyttöön, jossa mitat ja paino ovat tärkeitä valintakriteereitä lämmittimien valinnassa.

PST RIB -lämmittimet on hyväksytty useiden tarkastuslaitosten toimesta (esim ABS, DNV, Lloyd ja RMRS). Lämmittimien suojausluokka on IP44, mikä mahdollistaa tuotteiden asentamisen myös kosteisiin tiloihin. Tuotteen mukana toimitetaan suojaritilä, jonka viisto muoto estää ulkopuolisten materiaalien tahattoman päätyminen lämmittimen päälle. Lämmittimen automaattinen lämpösuojaus estää ylikuumenemisen.

TEKNISET TIEDOT

- o **Käyttöjännite:** 230 VAC
- o **Kotelointiluokka:** IP 44
- o **Lämpötilan säätöalue:** +5...+35 °C
- o **Max. pinta-lämpötila:** +69 °C
- o **ON/OFF -virtakytkin:** Keinukytkin
- o **Termostaatti:** Bi-metallitermostaatti
- o **Suojaus:** Kuitattava yllilämpösuoja
- o **Suojaritilä:** Kiinteä
- o **Väri:** RAL 9016 valkoinen
- o **Marine-hyväksynät:** ABS, DNV, Lloyd ja RMRS
- o **Mitat:** K238 x S96 mm ja pituus tehon mukaan 379-1395 mm
- o **Asennusetäisyydet:** Vasen/oikea sivu: 2 cm, alapuoli: 2 cm ja yläpuoli: 38 cm

Pakkaus sisältää myös kiinnitysruuvit.

SÄHKÖNUMERO

TUOTENIMI

8109550	Marine lämmitin 379mm PST RIB 025 250W, 230V
8109551	Marine lämmitin 379mm PST RIB 03 300W, 230V
8109552	Marine lämmitin 379mm PST RIB 04 400W, 230V
8109553	Marine lämmitin 474mm PST RIB 05 500W, 230V
8109554	Marine lämmitin 629mm PST RIB 08 800W, 230V
8109555	Marine lämmitin 869mm PST RIB 10 1000W, 230V
8109556	Marine lämmitin 869mm PST RIB 12 1200W, 230V
8109557	Marine lämmitin 1134mm PST RIB 16 1600W, 230V
8109558	Marine lämmitin 1395mm PST RIB 20 2000W, 230V

