

Palonkestävä turvakytkin ja väännin läpivientiholkeilla F400 25-63A 3-6P



Palonkestävät F400-luokan turvakytkimet korkealla suojausluokituksella. F-400 luokka on testattu toimivaksi 120 minuuttia +400 °C:n lämpötilassa ja näin ollen se täyttää standardit EN 12101-3:2015 sekä EN 13501-4. Turvakytkimet ovat myös standardin EN 60529 mukaisesti suojausluokaltaan IP65 ja kotelon materiaalina on kemikaalien kestävä, polyesteriepoksilla jauhemaalattu alumiini (väri: RAL 7032).

Pakkaus sisältää mallista riippuen M25–M40 läpivientiholkit. Vääntimen rungossa on neljä mahdollista kiinnityskohtaa munalukolle ja väännin on lukittavissa kumpaankin asentoon (0 tai 1).

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖNUMERO

TUOTENIMI

3602702	Turvakytkin väännin F400 25A 3P Palonkestävä turvakytkin holkeilla 2xM25
3602703	Turvakytkin väännin F400 25A 3P+NO&NC Palonkestävä turvakytkin holkeilla 2xM25+M20
3602704	Turvakytkin väännin F400 25A 4P Palonkestävä turvakytkin holkeilla 2xM25
3602705	Turvakytkin väännin F400 25A 4P+NO&NC Palonkestävä turvakytkin holkeilla 2xM25
3602706	Turvakytkin väännin F400 25A 6P Palonkestävä turvakytkin holkeilla 4xM25
3602707	Turvakytkin väännin F400 25A 6P+NO&NC Palonkestävä turvakytkin holkeilla 4xM25
3602711	Turvakytkin väännin F400 40A 3P Palonkestävä turvakytkin holkeilla 2xM32
3602713	Turvakytkin väännin F400 40A 4P Palonkestävä turvakytkin holkeilla 2xM32
3602715	Turvakytkin väännin F400 40A 6P Palonkestävä turvakytkin holkeilla 4xM32
3602723	Turvakytkin väännin F400 63A 4P Palonkestävä turvakytkin holkeilla 2xM40
3602724	Turvakytkin väännin F400 63A 6P Palonkestävä turvakytkin holkeilla 4xM40
3602729	Turvakytkin väännin F400 100A 4P Palonkestävä turvakytkin holkeilla 2xM40
3602736	Turvakytkin väännin F400 125A 4P+NO&NC Palonkestävä turvakytkin holkeilla 2xM40

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi



PISTESARJAT