

SILE-S saneerauskaapeli



SILE-S Lattialämmityskaapeli on korkealaatuinen, kaksijohtiminen lämpökaapeli jatkuvatoimiseen lattialämmitykseen uudisrakennuksissa sekä saneerauskohteissa.

Kaapeli voidaan asentaa betonilattian lisäksi kevytrakenteiseen puu- tai kipsilevylattiaan. SILE-S Lattialämmityskaapelin vaippa on erikoisvalmisteista PVC-muovia joka suojaa kaapelia kosteudelta sekä mekaanisilta vaurioilta. Kaapelin teho on n. 10W/m. Asentamalla kaapelivedot 10-12 cm välein saavutetaan 80-100 W lämmitysteho neliometriä kohden.

(poistuva tuote)

TEKNISET TIEDOT

- o **Käyttöjännite:** 230 VAC
- o **Teho:** 10 W/m
- o **Maksimilämpötila jännitteellisenä:** max. 65°C
- o **Maksimilämpötila jännittömänä:** max. 85°C
- o **Mitat:** 8 x 6 mm
- o **Taivutussäde:** Min. 24 mm

SÄHKÖNUMERO

TUOTENIMI

8175633	Saneerauskaapeli Sile-S 20m 200w 230v
8175635	Saneerauskaapeli Sile-S 26m 260w 230v
8175636	Saneerauskaapeli Sile-S 31m 310w 230v
8175642	Saneerauskaapeli Sile-S 80m 800w 230v

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi



PISTESARJAT