PST AL MAT lämpömatto



PST AL MAT -lattialämmitysmatto soveltuu alhaisen 80W/m² neliötehon ansiosta erinomaisesti matalaenergiatalojen ensisijaiseksi lämmönlähteeksi. AL MAT soveltuu myös muihin hyvin eristettyihin taloihin mukavuuslämmitykseksi.

Lattialämmitysmatto soveltuu asennettavaksi betoniseen, puiseen tai muuhun tasaiseen ja yhtenäiseen lattiarakenteeseen. Lämmitysmaton alla tulee käyttää Starlon polystyreenilevyä joka samalla eristää, sekä tekee lattiasta tasaisen ja tukevan. PST AL MAT on ainoastaan 1,7 mm paksu, joten käyttämällä 3 mm:n Starlon polystyreenilevyä, tulee kokonaispaksuudeksi ainoastaan 4,7mm.

Lämmitysmaton muotoilu on helppoa ja alumiiniteipillä saadaan johtava alumiinipinta jatkettua, mikäli mattoa joudutaan leikkamaan kohteen muotojen mukaan.

Starlon eristelevyt: kts. tarvikkeet

TEKNISET TIEDOT

- **Tyyppi:** Matalaenergian lämmitysmatto
- **Käyttöjännite:** 230 VAC
- **Teho:** 80 W/m
- **Paksuus:** 1,7 mm
- **leveys:** 500 mm
- **Liitosjohdon pituus:** 3m

SÄHKÖNUMERO	TUOTENIMI
8167401	Lämpökaapelimatto PST AL MAT 80/1,25m² 0,5x2,5m 100w
8167402	Lämpökaapelimatto PST AL MAT 80 / 2m² 0,5x4m 160w
8167403	Lämpökaapelimatto PST AL MAT 80 / 3m² 0,5x6m 240w
8167404	Lämpökaapelimatto PST AL MAT 80 / 5m² 0,5x10m 400w
8167405	Lämpökaapelimatto PST AL MAT 80 / 8m² 0,5x16m 640w
8167406	Lämpökaapelimatto PST AL MAT 80 / 10m² 0,5x20m 800w
8167407	Lämpökaapelimatto PST AL MAT 80 / 12m² 0,5x24m 960w

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi

PISTESARJAT