Putkikattilat 4,5-15 kW



EFFEKT-kattilat ovat tehokkaita lämmitysyksiköitä, joita voidaan käyttää vanhojen keskuslämmityskattiloiden tilalla tai rinnalla, niin pienissä kuin suurissakin kiinteistöissä sekä moniin erikoistarkoituksiin. PK-putkikattiloissa on yksi 2“ vastusmuhvi sekä kaksi 2“liitäntämuhvia lämmitysverkostoa varten. Vastusmuhviin voidaan sijoittaa yksi vastussauva säätölaitteineen maksimiteho 15 kW. Koska uusissa PK-kattiloissa on erillinen paisuntayhde vastussauvan puoleisessa päädyssä, ne voidaan asentaa myös pystyasentoon vastussauvan kotelo ylöspäin,kun huolehditaan ilmanpoistosta (esim. automaattinen ilmausventtiilipaisuntayhteeseen). Kattilat on eristetty polyuretaanilla ja päällystetty muovitetulla teräslevyllä. Kattilat toimitetaan varustettuna halutuntehoisilla vastussauvoilla ja säätölaitteilla. Vastussauvat ja säätölaitteet asennetaan kattilaan käyttöpaikalla. Rakennepaine 10 bar. Kattilamateriaali kattilateräs, ruostumaton teräs tai haponkestävä teräs. Kattilateräs soveltuu keskuslämmitysveden lämmittämiseen. Ruostumaton teräs soveltuu käyttövedelle ja haponkestävä teräs erikoistarkoituksiin.

VARUSTELUVAIHTOEHDOT: TY3: 3-nap. termostaatti ja 3-nap. ylik. suoja, TYK: 3-nap. termostaatti ja 3-nap. ylik. suoja ja 3-nap. Käyttökytkin ja suora ohjaus mahdollinen 9 kW tehoon saakka. Suuremmilla tehoilla käytettävä kontaktoriohjausta.

VAROITUS: Kattila ja putkitus on asennettava siten, ettei missään olosuhteissa pääse muodostumaan ilmataskua vastussauvojen ympärille. Vastussauvat eivät kestä lyhytaikaistakaan kuivakäyttöä.

*****HUOM! Vaikka tuotteella ei olisi varastosaldoa, niin toimitusaika on vain 1-3 arkipäivää*****

TEKNISET TIEDOT

- **Tyyppi:** Putkikattila
- **Rakenne:** 1 kpl 2" vastusmuhvi + 2 kpl 2" liitäntämuhvia vedelle
- **Rakennepaine:** 10 bar
- **Asennus:** Pysty- tai vaakasennus
- **Eriste:** Polyuretaanieriste
- **Ulkovaippa:** Muovitettua terästä
- **TY3:** 3-nap. termostaatti ja 3-nap. ylik. suoja
- **TYK:** 3-nap. termostaatti, 3-nap. ylikuumenemissuoja ja 3-nap. käyttökytkin
- **TY3A:** 3-nap. termostaatti ja 3-nap. ylik. suoja (A = isotehoiset kattilat, suurempi kotelo)

SÄHKÖNUMERO	TUOTENIMI
1000451	Putkikattila Putkikattila PK 451 TY3
1002451	Putkikattila Putkikattila PK 451 TYK
1000601	Putkikattila Putkikattila PK 601 TY3
1000751	Putkikattila Putkikattila PK 751 TY3
1000901	Putkikattila Putkikattila PK 901 TY3
1001121	Putkikattila Putkikattila PK 121 TY3A
1001151	Putkikattila Putkikattila PK 151 TY3A
1002601	Putkikattila Putkikattila PK 601 TYK
1002751	Putkikattila Putkikattila PK 751 TYK
1021129	Putkikattila Putkikattila PK 901 TYK

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi

PISTESARJAT