

Putkistokattilat 15-48 kW



PPK-putkistokattiloissa on neljä 2" vastusmuhvia sekä kaksi 2" liitäntämuhvia lämmitysverkostoa varten ja 1" paisuntayhde.

(P) Vastusmuhveihin voidaan sijoittaa tehontarpeen edellyttämä määrä vastuksia aina 48 kW yhteistehoon saakka.

Säätö voidaan ratkaista sijoittamalla yhteen tai useampaan vastussauvaan termostaatti, ylikuumenemissuoja tai niiden yhdistelmä. Taulukon mukainen perusvarustelu edellyttää yhdessä sauvassa olevaa TY3-säätöyksikköä, joka kontaktorien avulla ohjaa kaikkia vastuksia. Jokainen sauva on myös mahdollista varustaa samanlaisella yksiköllä, jolloin kontaktorit ovat tarpeettomia ja saadaan useita vapaasti valittavia lämpötilaportaita. TY3-termostaatti voi ohjata suoraan 9 kW maxtehoa. (esim. PPK 364, 4x9 kW).

Pienien ulkomittojensa ja keveytensä ansiosta PPK-kattilat voidaan PK-kattiloiden tavoin asentaa suoraan putkistoon ilman seinä- tai lattiakiinnityksiä.

Kattilamateriaali on kattilateräs, ruostumaton teräs tai haponkestävä teräs. Kattilateräs soveltuu keskuslämmitysveden lämmittämiseen. Ruostumaton teräs soveltuu käyttövedelle ja haponkestävä teräs erikoistarkoituksiin. Taulukon hinnat on laskettu kattilateräksiselle kattilalle ja ruostumattomille terävastuksille. Rakennepaine 4 bar. Ruostumattomat ja haponkestävät kattilat valmistetaan 10 barin rakennepaineelle ja ne tarjotaan pyydettyäessä.

Varoitus!

Kattila on suunniteltava ja asennettava niin ettei missään olosuhteissa pääse vastussauvojen ympärille muodostumaan ilmataskua. Vastussauvat eivät kestä lyhytaikaistakaan kuivakäyttöä!

*****HUOM! Putkistokattiloiden toimitusaika on 4-6 viikkoa*****

TEKNISET TIEDOT

- o **Tyyppi:** Putkistokattila
- o **Rakenne:** 4 kpl 2" vastusmuhvi + 2 kpl 2" liitäntämuhvia vedelle + 1" paisuntayhde
- o **Rakennepaine:** 4-10 bar (riippuen mallista)
- o **Asennus:** Pysty- tai vaakasennus
- o **Eriste:** Polyuretaanieriste
- o **Ulkovaippa:** Muovitettua terästä
- o **TY3:** 3-nap. termostaatti ja 3-nap. ylik. suoja
- o **TYK:** 3-nap. termostaatti, 3-nap. ylikuumenemissuoja ja 3-nap. käyttökytkin

SÄHKÖNUMERO

TUOTENIMI

4000152	Putkikattila PPK 152 15kW 2 x EF75P + 2 x TY3
4000183	Putkikattila PPK 183 18kW 2 x EF90P + 2 x TY3
4000233	Putkikattila PPK 233 22,5kW 3 x EF75P + 3 x TY3
4000242	Putkikattila PPK 242 24kW 2 x EF120P + 2 x TY3A
4000273	Putkikattila PPK 273 27kW 3 x EF90P + 3 x TY3
4000304	Putkikattila PPK 304 30kW 4 x EF75P + 4 x TY3
4000364	Putkikattila PPK 364 36kW 4 x EF90P + 4 x TY3
4000484	Putkikattila PPK 484 48kW 4 x EF120P + 4 x TY3A

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi



PISTESARJAT