

PST kuivauslämmittimet 300-600 W



PST kuivauslämmittintä käytetään pääasiallisesti rakenteiden kuivaamiseen esimerkiksi lattiapinnoilta yms. Tyypillisimmät käyttökohteet ovat vesivahingon jälkeiset kuivaustyöt.

Kuivauslämmitin on varustettu laidoilla sekä pehmustetuilla kantokahvoilla jotta sekä varastointi (pinottavissa päällekkäin) että siirtely on mahdollisimman helppoa. Lämmittimien rakenne on suunniteltu niin, että pinnalta haihtuva kosteus pääsee elementtien reunoilla olevien reikien kautta poistumaan tehokkaasti. Elementit voidaan asettaa korotettujen reunojen ansiosta laittaa suoran kuivattavalle pinnalle.

Kuivauskäytössä lämmittimen alapuoli säteilee noin +120 °C lämpötilassa ja yläpuoli noin +55 °C lämpötilassa.

Saatavilla kolmea eri kokoa:

593 x 593mm 300W
1193 x 293mm 300W
1193 x 593mm 600W.

TEKNISET TIEDOT

- o **Käyttöjännite:** 230 VAC
- o **Materiaali:** Galvanoitu teräs
- o **Suojausluokka:** IP 55
- o **Liitäntä:** 3 m pistotulpallinen liitosjohto
- o **Lämmittimien paksuus:** 120 mm (sis. korotetut reunat)
- o **Muuta:** Pehmustetut kantokahvat

SÄHKÖNUMERO

TUOTENIMI

8112000	Matalalämpöpaneeli / 593x593 PST Kuivauslämmitin 300W IP55
8112009	Matalalämpöpaneeli / 1193x293 PST Kuivauslämmitin 300W IP55
8112001	Matalalämpöpaneeli / 1193x593 PST Kuivauslämmitin 600W IP55

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi

