

Terminator ZL-kytkentärasiat merkkivalolla



Thermonin putkijalallinen tai seinäkiinnikkeellä varustettu jakorasia merkkivalolla. Merkkivalo ilmoittaa koska lämmityskaapeli on jännitteellinen.



XP on putkijalallinen ja WP seinäkiinnikkeellä oleva malli.

Katso tarkemmat tiedot kohdasta "Asiakirjat" löytyvästä asennusohjeesta.

TEKNISEET TIEDOT

- **Jännitealue:** 100-277 VAC
- **Pakkauksen sisältö:** KytKentärasia, putkijalka sekä kiinnityspanta (M25-läpivientiholkkit tilattava erikseen)
- **Kotelointiluokka:** IP66
- **Suurin lämpötilankesto:** 250°C
- **Alin asennuslämpötila:** -60°C
- **Lämpötila-alue:** -60°C... +45°C
- **T-luokka:** T6 85°C
- **Merkkivalo:** Oranssi



Hyväksynnät:

- IP66 -60°C ≤ Ta ≤ +55°C
- Ordinary & Hazardous Locations
- IECEx FMG 10.0022X Ex eb IIC T4-T6, Ex tb IIIC T135°C-T85°C
- CE 1725 EX II 2 GD Ex eb IIC T4-T6, Ex tb IIIC T135°C-T85°C FM 10ATEX0058X

HUOM! Katso kaapelikohtaiset PETK-liitäntäpakkaukset kohdasta "Tarvikkeet"

SÄHKÖNUMERO

TUOTENIMI

0435225

KytKentärasia merkkivalolla Terminator ZL-WP

8109037

KytKentärasia merkkivalolla Terminator ZL-XP

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi



PISTESARJAT