

SPK Sulanapitokeskus ETO2



SPK sulanapitokeskukset on suunniteltu ulkoalueiden, räystäslämmitysten, ajoluiskien, kuormauslaitteiden, kattokaivojen yms. ulkoalueiden sulanapitolämmityksien ohjaamiseen.

Toiminta

SPK ETO2 sulanapitokeskuksissa on sulanapidon ohjausjärjestelmä **ETO2-4550**. Sulanapidon ohjausjärjestelmä kytkee lämmityksen päälle ainoastaan silloin, kun on todellinen sulatuksen tarve, ts. pintoihin voi muodostua jäätä. Laite kytkee myös lämmityksen pois, kun lämmitettävä pinta on kuivunut. Automatiikkansa ansiosta laite säästää merkittävästi energiaa. Lämmitysjärjestelmän ohjatussa ajoluiskan sulanapitoa, tarvitaan maa-anturi. Sadevesijärjestelmän kohdalla käytetään ränni-anturia.

ETO2-4550 -termostaatin ansiosta sulanapitokeskus sisältää kaksi täysin erillistä lämmityspiiriä, joilla on kummallakin omat anturit.

Anturit

Anturit tilattava erikseen:

[ETOG-55](#) Maa-anturi (lämpötila / kosteus)

[ETOR-55](#) Rännianturi (Kosteus)

[ETF-744/99](#) Lämpötila-anturi (lämpötila)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖNUMERO

TUOTENIMI

3456730

Sulanapitokeskus 230V SPK 9 ETO2

3456731

Sulanapitokeskus 230V SPK 17 ETO2

3456732

Sulanapitokeskus 230V SPK 27 ETO2

3456733

Sulanapitokeskus 230V SPK 42 ETO2

3456734

Sulanapitokeskus 230/400V SPK 72 ETO2

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi



PISTESARJAT