


Norseman XB teollisuuslämmittimet ATEX



ATEX-hyväksytyt teollisuuden konvektiolämmittimet soveltuu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Saatavilla termostaatilla tai ilman.



Lämmittimien rakenteen ansiosta ne on helppo asentaa ahtaisiin tiloihin lattialle tai seinään. Lämmitin asennetaan aina pystysuoraan.

Kuparivapaiden, alumiinisten lämmitysripojen suuri pinta-ala takaa hyvän lämmönjohtumisen konvektiolla lämmitettävään kohteeseen. Lämmitysripojen musta anodisoitu pinta estää tehokkaasti niiden hapettumista.

Pakkaus sisältää lämmittimen kytkentäkotelon, asennuskiinnikkeet lattiaan ja seinään, sekä lämmittimen suojaritilät.

8-17 mm syöttökaapelia varten sopiva ATEX-läpivientiholkki: [8109059 Syötön läpivienti M25-PWR-Exe](#)

TEKNISET TIEDOT

- o **Käyttöjännite:** 230 VAC
- o **Lämpötilaluokka:** T3 (max. 200°C)
- o **Termostaatin säätöalue:** -18...+40 °C
- o **Hystereesi:** 3 - 4 °C
- o **Syöttökaapelin min. lämpötilankesto:** 105 °C
- o **Etäisyys takaseinästä:** 95mm (kiinnitystelineellä lattia- tai seinäasennuksessa)
- o **Etäisyys sivusuunnassa:** min 150mm (suositeltava etäisyys 300mm)
- o **Laiteryhmä:** II
- o **IIC**

Hyväksynät:



II 2 G Ex dbIIC T3 or T4 Gb-60°C ≤ Ta ≤ +40°C

SÄHKÖNUMERO

TUOTENIMI

8109575	Ex Lämmitin, 230V, Term. Norseman XB1-3043 T3 BCE, 436W T (2pole)
8109576	Ex Lämmitin, 230V, Term. Norseman XB2-4092 T3 BCE, 918W T (2pole)
8109577	Ex Lämmitin, 230V, Term. Norseman XB3-4138T3 BCE, 1378W T (2pole)
8109578	Ex lämmitin, 230V, Term. Norseman XB3-6207T3 BCE, 2066W T (2pole)
8109579	Ex Lämmitin 230V, Term. Norseman XB3-6276T3CE, 2755W T (2pole)
8109570	Ex Lämmitin, 230V Norseman XB1-3043 T3 BCE, 436W
8109571	Ex Lämmitin, 230V Norseman XB2-4092T3 BCE, 918W
8109572	Ex Lämmitin, 230V Norseman XB3-4138T3 BCE, 1378W
8109573	Ex Lämmitin, 230V Norseman XB3-6207T3 BCE, 2066W
8109574	Ex Lämmitin, 230V Norseman XB3-6276T3CE, 2755W

