
PST HR kaidelämmitysjärjestelmä




Portaiden, kulkuväylien sekä muiden alueiden kaiteiden on oltava mukavat ja toimivat myös talvella. Oikein suunniteltu järjestelmä pitää kaiteet hyvässä kunnossa kaikissa olosuhteissa, sekä mahdollisimman pienellä energiankulutuksella.

Järjestelmä koostuu **IceControl Marine** -keskuksesta, ympäristön lämpötilaa seuraavasta **Trafag Ex** -termostaatista, itsesäätyvästä **Thermon RSX** -lämmityskaapelista ja asennukseen tarvittavista materiaaleista.

Asennuksessa käytetään esimerkiksi **JB-K-0-IND** jakorasioita, **PWR M25** ja **RSX M25** -läpivientiholkkeja, **PETK1** rasia- ja loppupäätepakkaus, MC-GAAR panssariletkua ja GLAND MS221 läpivientiholkkia.

Asennus kaideputkiin joko alapuolelta tai putken päädystä.

Kohteeseen sopiva lämmityskaapeli
Sopivat liitoskaapelit, rasiapakkaukset ja loppupäätepakkaukset
Kaapelille sopiva läpivientiholkki
Läpivientiholkkiin kiinnittyvä panssariletku
Sopiva jakorasia kohteen vaatimusten mukaisesti



Asennus kaiteesta jakorasialle

Lämmityskaapeli kaiteelta jakorasialle viedään panssariletkulla, läpivientiholkeilla sekä rasiapakkauksella



Merkkivalot kertoo järjestelmän toiminnasta:

Vihreä: Lämmitys on käynnissä
Punainen: Lämmitys ei käynnissä ja vian mahdolliset syyt:

Aluekytkin 0-asennossa
Keskuksen sähkösyöttö puutteellinen
Ohjausvirtapiirin sulake lauennut
Lämmityspiirin sulake/vikavirtasuoja lauennut
Lämmityspiirin ohjauskontaktori vikaantunut



TEKNISET TIEDOT

Suunnittelemme toimivan järjestelmän kohteen vaatimusten mukaisesti. Kyseessä voi olla normaali tai räjähdysvaarallinen tila.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

SÄHKÖNUMERO	TUOTENIMI
999999	Grouped item placeholder

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi

PISTESARJAT