

Sulanapitoelementit porrasaskelmiin ja kulkuväylille 80 - 410 W

Sulanapitolementit on valmistettu kumista ja varustettu integroiduilla lämpökaapeleilla. Kaapelin pituus on kaikissa elementeissä 30 cm. Elementtejä voidaan ketjuttaa, jolloin saadaan helposti rakennettua toimiva järjestelmä.

Sulanapitolementtien sähkön syötölle on saatavilla myös vikavirtasuojalla varustettu liitosjohto, mikäli keskukselta vikavirtasuojaa puuttuu.

Esim. toimiva sulanapitojärjestelmä portaikkoon sekä ylä- ja alatasanteeseen:

7 x 80W porrasaskelma 25x70cm (8111572)

2 x 230W matto 60x90cm (8111575)

1 x Syöttökaapeli 2m (8111578)

$7 \times 0,3A = 2,1A$

$2 \times 1,0A = 2A$

Yht. 4,1A / 943W

Sulanapitoelementtien suositeltava ohjaustapa on käyttää aina termostaattia. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös ajastinta tai käyttökytkintä.

TEKNISET TIEDOT

- **Käyttöjännite:** 230 VAC
- **Sulanapitoelementtien paksuus:** 10 mm
- **Johtimien pituus:** 30cm

Elementit on **FIMKO**-hyväksyttyjä.

SÄHKÖNUMERO

TUOTENIMI

8111572	Sulanapitoelementti 80W Porrasaskelma IsFritt 25x70cm 230V
8111573	Sulanapitoelementti 80W Porrasaskelma IsFritt 25x70cm Harmaa 230V
8111574	Sulanapitoelementti 108W Porrasaskelma IsFritt 27x95cm 230V
8111575	Sulanapitoelementti 230W Matto IsFritt 60x90cm 230V
8111576	Sulanapitoelementti 300W Matto IsFritt 70x110cm 230V
8111585	Sulanapitoelementti 300W Matto IsFritt150x40cm 230V
8111577	Sulanapitoelementti 410W Matto IsFritt 90x150cm 230V
8111578	Syöttökaapeli IsFritt 2m
8111579	Syöttökaapeli vikavirtasuojalla IsFritt RCD 2m
8111580	Syöttökaapeli, mekaaninen IsFritt RCD 2m
8111581	Jatkokaapeli IsFritt 1m
8111582	Jatkokaapeli IsFritt 3m
8111583	Jatkokaapeli IsFritt 7,5m

