

Kannakointivälit palonkestävissä asennuksissa

Yhdenmukaistetut ja lisensoidut Dätwyler-tuotteet mahdollistavat järjestelmien optimaalisen toteutuksen ja takaavat laadun, kustannustehokkuuden, ajansäästön ja turvallisuuden.



300 mm

Kannakointiväli 300 mm kun käytetään eri valmistajien tuotteita sekaisin



1 000 - 1 200 mm

Johtotiet (eri valmistajia) Aina porttikannakointi sekä lisätuenta kierretangolla



600 / 800 mm

Hermann-kannake – yksittäisille kaapeleille sekä kaapeliniipuille

(13 660 02 ja 13 660 04)



600 / 800 / 1 200 mm

Yksittäis- ja kaarikiinnike – 2,5 kg/m kun useampi kaapeli samassa kiinnikkeessä

(13 660 06... ja 13 661 12...)



1 500 mm

Dätwylerin levyhylly ilman kierretankoripustusta seinä- ja kattoasennuksia varten

Dätwyler E30-E90-asennusjärjestelmät

Asennustapa	Tavallinen standardin DIN4102-12 mukaan tehtävä asennus luokissa E30, E60 ja E90	Dätwylerin asennusjärjestelmä testattuna standardin DIN 4102-12 mukaan luokissa E30, E60 ja E90	Kuinka paljon säästöä verrattuna tavalliseen asennustapaan?
Tikashylly	Käytettävä porttikannakointia sekä kierretankoja lisätuentana. Max. 400mm leveänä, kuormitus 20kg/m Kannakointiväli max. 1200mm	Ei tarvitse käyttää kierretankoja lisätukina. Max. 400mm leveänä, kuormitus 20kg/m Kannakointiväli max. 1500mm	Noin 20% vähemmän kannakkeita.
Levyhylly	Käytettävä porttikannakointia sekä kierretankoja lisätuentana. Max. 300mm leveänä, kuormitus 10kg/m Kannakointiväli max. 1200mm	Ei tarvitse käyttää kierretankoja lisätukina. Max. 400mm leveänä, kuormitus 20kg/m Kannakointiväli max. 1500mm	Noin 20% vähemmän kannakkeita. 50% suurempi kuormitettavuus.
Kaarikiinnike	Käytettävä lisätukea kiinnikkeessä. Vain yksi kaapeli sallittu asentaa kiinnikkeeseen. Kannakointiväli max. 600mm	Ei tarvitse käyttää lisätukea kiinnikkeessä. Useampi kaapeli sallittu asentaa samaan kiinnikkeeseen. Kannakointiväli max. 1500mm (E30) tai 800mm (E60 ja E90)	25 - 50% vähemmän kiinnikkeitä ja kun useampi kaapeli samassa kiinnikkeessä säästät jopa 90%
Yksittäinen kannake	Vain yksi kaapeli sallittu asentaa kiinnikkeeseen. Kannakointiväli max. 300mm	Useampi kaapeli sallittu asentaa samaan kiinnikkeeseen. Kannakointiväli max. 1200mm (E30) tai 600mm (E60 ja E90)	50 - 75% vähemmän kiinnikkeitä ja kun useampi kaapeli samassa kiinnikkeessä säästät jopa 90%
Hermann kaapeliniippukannake	Ei saatavilla (useampi kaapeli asennettava aina johtotielle)	Kannakkeeseen voidaan asentaa useita kaapeleita. Kannakointiväli max. 800mm (E30) tai 600mm (E60 ja E90)	Säästö jopa yli 90% ja voidaan käyttää ahtaissa ja hankalissa paikoissa.
Putkeen asennus	Ei sallittu	Asennuksissa voidaan käyttää halogeenivapaita- sekä metalliputkia niin haluttaessa.	Antaa paremman mekaanisen suojan kaapeleille ja mahdollistaa siistimmän asennuksen.